

PRODUKTDATEN

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

UMSCHREIBUNG

RUST-OLEUM® GraffitiShield™ HYDRO is eine auf Wasser basierende permanente Antigraffiti-Beschichtung auf der Grundlage von fluoridierten Polymeren mit einmaligen hydrophobierenden (wasserabweisenden) plus Antigraffiti-Eigenschaften.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Einfach aufzutragen – so gut wie unsichtbar – durchlässig für Wasserdampf – sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht – beständig gegen Säuren und Alkalien – dauerhaft wirksam – nicht filmbildend – stark fett- und ölstoßend (oleophob) – hydrophobierende Wirkung – gute Lösungsmittelbeständigkeit – nach der Entfernung des Graffiti bleibt die Beschichtung intakt, was zahlreiche weitere Reinigungen ermöglicht.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

GraffitiShield HYDRO kann auf alle porösen mineralischen Untergründe aufgetragen werden, wie zum Beispiel Beton, Mauerwerk und Naturstein.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Transparent
Farbe:	Farblos
Menge:	1,00 g/cm ³
Feststoffanteil:	10%
Flammpunkt:	Nicht brennbar
VOC-Gehalt:	5 g/l max.
Kategorie:	c Wg
EU-Grenzwert:	40 g/l (2010)

Trocknungszeiten	bei 20°C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Griffest:	Nach 1 Stunde
Ausgehärtet:	Nach ca. 3 Tagen

Ergiebigkeit

Theoretisch:	5 - 10 m ² per Liter
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren, zum Beispiel vom Grad der Porosität und Rauheit des Untergrunds sowie vom Materialverlust beim Auftragen (siehe DIN 53220).

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Vor Gebrauch kräftig umrühren/schütteln, bis eine gute Durchmischung erreicht ist. In 2 Schichten auftragen und zwischen den Schichten mindestens 60 Minuten trocknen lassen.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Werkzeug: Produkt nicht verdünnen. Eine Niederdruckpumpe oder Airless verwenden (Nozzle 013 – 015). Es wird empfohlen, Fenster und Türen während des Auftragens abzudecken.

Reinigen: Das Werkzeug kann nach Gebrauch sofort mit Wasser gereinigt werden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKTDATEN

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

ANMERKUNGEN

Graffiti mit GraffitiShield CLEANER entfernen. Nach der Entfernung des Graffitis ist GraffitiShield HYDRO noch intakt, was zahlreiche weitere Reinigungen ermöglicht.

SICHERHEIT

Lesen Sie das betreffende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung.

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr ab dem Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung, wenn es in trockenen, gut belüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 0° und 30°C gelagert und nicht der Sonne ausgesetzt wird.



Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com