

Armoires de sécurité Type F30 et F90

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F30 et Type F90

La sécurité pour les produits chimiques

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 30 minutes pour des liquides combustibles (modèles EN30)
- Test anti-feu de 90 minutes pour des liquides combustibles (modèles EN91 et EN92)
- Fermeture automatique des portes par un système hydraulique (en cas d'incendie) et système de maintien des portes en position ouverte
- Avec orifices de ventilation
- Surface en revêtement non combustible



EN92:196-120



EN91-196-060

FINITION STANDARD:

- Cylindre inclus deux clés
- Bac de rétention
- Étagères (rayons)
- Caillebotis
- Gris clair (semblable RAL 7035)
- Pivots de porte: EN30.196.060 et EN91-196-060 à droite, tous les autres à deux portes



EN30.063.110

OPTIONS:

- Aménagement intérieur et accessoires selon la liste de prix
- Couleurs spéciaux

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 30 Min.								
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	147/391	3
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	147/391	3
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	226/886	3
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	226/886	3
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	97/173	1
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	97/173	1
Protection anti-feu 90 Min.								
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	340/400	3
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	340/400	3
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	600/864	3
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	600/864	3
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	185/177	1
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	185/177	1

Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier

Profondeur: + 45 mm pour charnières