

Kunststoffbaustraße

TREMCO
Spezialist für Baugeräte

So leicht geht Wirtschaftlichkeit

Unsere Kunststoffbaustraße zeichnet sich durch niedriges Gewicht und hohe Traglast aus. Sie ist einfach zu verlegen, sorgt für optimale Lastverteilung und kann auf fast jedem Untergrund eingesetzt werden.



ThyssenKrupp Infrastructure



ThyssenKrupp

Unsere Kunststoffbaustraße ist ein echtes Leichtgewicht. Entsprechend niedrig sind Transport- und Verarbeitungskosten. Genau das macht sie bei vielen Anwendungen zu einer besonders wirtschaftlichen Lösung. Für Baustellenzufahrten, Wegeverbreiterung oder Lagerflächen eignet sie sich genauso wie als Kran- und Montageplattform für Windenergie, Leitungsbau oder Solaranlagen.

Mit speziellem Geotextil unterlegt kann unsere Kunststoffbaustraße auch hervorragend zum Schutz von sensiblen Oberflächen wie Natur- oder Betonsteinpflaster eingesetzt werden.



Technische Daten

Material:	Polyethylen mit hoher Dichte(HDPE)
Abmessungen:	3.000 mm x 2.500 mm x 38 mm
Gewicht:	290 kg / Platte
Oberfläche:	beidseitig profiliert
Traglast:	ca. 160 t/m ² (abhängig vom Untergrund)
Transport:	75 Platten/LKW