

PRODUKT DATEN

SECCO SUPER

BESCHREIBUNG

Wasserabweisendes Produkt auf Basis von Polysiloxanen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserabweisend - wasserdampfdurchlässig (atmend) - farblos - verändert die Optik des Untergrundes nicht - darf auf neues trocknes Mauerwerk angebracht werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Wasserabweisende Behandlung poröser Mauern (Ziegelstein, Beton, Zement, etc.)

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Farblos
Dichte: $\pm 0,8 \text{ g/cm}^3$
Feststoffgehalt: In Volumen: $\pm 5\%$
In Gewicht: $\pm 5\%$
VOC (W/W): Max. 790 g/l
Flammpunkt (DIN53213): $> 39^\circ\text{C}$

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 1 - 4 m²/l
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Aussenmauern (so trocken wie möglich) vorab reinigen und mit einer Bürste entstauben. Risse und Spalten sind erst aufzufüllen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Flächenstreicher: Unverdünnt bis Sättigung auftragen (während einiger Sekunden nasses Aussehen); vorzugsweise eine zweite Schicht innerhalb von 15 Minuten anbringen, um eine bessere Imprägnierung zu bekommen.

Roller: Ja, mit einer langhaarigen Wollrolle.

Niederdruckspritzapparat: Kann mit Handdruckgerät gespritzt werden.

Reinigung: Lackbenzin.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Trockenes Wetter; auf Aussenmauern (so trocken wie möglich).

BEMERKUNGEN

- Nicht poröse Oberflächen (Glas, Aluminium, blauer Stein, lackierter Ziegelstein, etc.) sorgfältig gegen Spritznebel und Secco-Spritzer abschirmen.
- Secco nur auf nicht-gestrichenen, steinigen Untergründen oder auf Zementuntergründen anbringen.
- Kann mit Murfill oder Paracem überstrichen werden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

SECCO SUPER

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com