

PRODUKTDATEN

SECCO HYDRO

BESCHREIBUNG

Secco Hydro ist ein umweltfreundliches Hydrophobiermittel auf Wasserbasis, das speziell für das Imprägnieren von mineralischen porösen Untergründen entwickelt wurde. Da das Mittel auf Wasserbasis ist und keine Lösungsmittel enthält, ist es äußerst sicher in der Anwendung, sogar bei hohen Temperaturen. Secco Hydro wird verwendet, um Backstein, Beton, Faserzement, Kalksandstein, Fugenmörtel und Gasbeton wasserabstoßend zu machen. Es dringt tief in die zu behandelnde Fläche ein.

SPEZIELLE MERKMALE

Alkalibeständig - lösungsmittelfrei - dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein – wasserdampfdurchlässig - nahezu unsichtbar - auf frischen Fugen einsetzbar (hoch alkalische Untergründe) – vermeidet/vermindert Salzverwitterungen, Frostscha den, Kalkauswaschungen, Schimmel, Moos-, Algenanwuchs und Erosion usw. - anwendbar auf relativ feuchten und warmen Böden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Macht Backstein, Beton, Asbestzement, Kalksandstein, Fugenmörtel, Gasbeton usw. wasserabstoßend.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: opak (nasses Produkt) trocknet transparent
Masse: 1 g/cm³

Ergiebigkeit

Theoretisch: 0,7 – 1,5 m²/l
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds und Materialverlust während des Anbringens (siehe DIN 53220).

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss trocken, sauber, schmutz- und fettfrei sein.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor Gebrauch intensiv rühren/aufschütteln, um eine gute Homogenität zu erzielen.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Werkzeug: Die zu behandelnden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein. Fugen in schlechtem Zustand müssen vorab instand gesetzt werden. Bringen Sie das Produkt „nass in nass“ in zwei Schichten auf, sorgen Sie für eine Sättigung des Untergrunds von unten nach oben. Umgebendes Material wie Rahmen, Fenster und Pflanzen während des Aufbringens absichern. Secco Hydro muss mit einer leichten Druckspritze aufgetragen werden (Mathys Spray).

Reinigen: Wasser

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 °C und 35 °C.

SICHERHEIT

Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Informationen auf der Verpackung.

LAGERSTABILITÄT

Mindestens 1 Jahr ab Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung, bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in der prallen Sonne, bei Temperaturen zwischen 5 ° und 30 °C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu