

Schimmelschutz / Hygiene

SPEZIALREINIGER



RUST-OLEUM FK 111

Der effektive Wandreiniger. Zum Entfernen von Fett, Schmutz und Proteine an senkrechten Flächen

- Nicht entflammables alkalisches Reinigungsmittel
- Neutralisiert Salze und Säuresalze
- Auftragen mit Pinsel oder Bürste
- Geeignet als Zusatzmittel für Hochdruck-Dampfreiniger
- Fast geruchsfrei

FUNGUS-KILLER



MELLERUD SCHIMMEL VERNICHTER

Vernichtet jeden Schimmel in Haus, Sauna und Schwimmbad.

- Beseitigt Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien.
- Anwendbar auf Fliesen, Fugen, Wänden, Decken Mauerwerk, Holz, Kunststoffen und vor allem Silikonfugen



SCHIMMELSCHUTZFARBE



RUST-OLEUM 8300

Aufzutragen und trocknend bei unter 0 °C

- Ideal für den Einsatz in Kühlanlagen
- Nicht vergilbend
- Gut beständig gegen häufiges Reinigen
- Fast geruchsfrei
- 8399 Weisse Grundierung / 8300 Deckanstriche

SCHNELLTROCKNENDE SCHIMMELSCHUTZFARBE



RUST-OLEUM 8700

SCHIMMELSCHUTZFARBE

Bis zu 3 Anstriche an einem Tag!

- Sehr geringer Lösungsmittelanteil
- Sehr schnell trocknend und überstreichbar
- Kann auf leicht feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- Beständiger Hochglanz
- 8798 Weisse Grundierung / 8700 Deckanstriche



RUST-OLEUM 5500

EPOXID SYSTEM

Zugelassen für direkten Kontakt mit Nahrungsmittel!

Epoxidbeschichtung mit guter Füllkraft für Fussböden und Wände in besonders aggressiver Umgebung!

- 100% Feststoffgehalt , keine Lösungsmittel
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Unterwasserbelastung
- Einfach zu reinigen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Für Beton, Mauerwerk oder Stahl, Böden und Wände
- Klasse 1 Entflammbarkeit - BS 476 Teil 7
- Gut beständig gegen häufiges Reinigen



RUST-OLEUM 9700 POLYASPARTIC

COLDMAX RAPID

Schnell härtende UV-beständige Bodenbeschichtung zur Verwendung bei niedrigen Temperaturen und hoher Beanspruchung

- Anwendbar bei Temperaturen bis zu -10°C
- Bereits nach 4 Stunden überschichtbar
- Neue Polyaspartic-Technologie
- Sehr hohe Chemikalien- und Abnutzungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit
- Leicht zu reinigen
- Für die Innen- und Aussenanwendung
- Verwendbar für: Kühl- und Gefrierräume, Balkone, Gehsteige, Warenlager



PARACEM F

SCHIMMELSCHUTZFARBE

Acrylatdispersionsfarbe für innen und aussen

- Anwendung auf Zementputz, Beton, Gipskartonplatten, Holzplatten, Altanstriche
- Unverseifbar
- Wasserdampfdurchlässig
- Gut atmend
- Sehr gute Deckkraft
- Seidenmatt





ZINSSER PERMA-WHITE

Zinsser PERMA-WHITE® Mould & Mildew-Proof Interior Paint ist eine hochwertige Acryl-Innenfarbe mit einer einzigartigen Zusammensetzung um Innenflächen zu verschönern und zu schützen und Pilz- & Schimmelwachstum auf dem Farbfilm 5 Jahre vorzubeugen.

- antibakteriologisch
- Seidenglanz
- selbstgrundierend
- gute Haftung auf glänzende und schwer zu streichende Oberflächen
- einfache Verarbeitungseigenschaften
- dauerhaft, waschbar, feuchtigkeitsbeständige Deckschicht
- geruchsarm
- schnelltrocknend
- ausgezeichnete Deckfähigkeit
- widerstandsfähig gegen Schmutzaufnahme



ZINSSER WATERTITE

Geruchsarme, lösungsmittelhaltige, Acryl-Wasserdichtungsfarbe. Zweischichtensystem. Die erste Schicht grundiert und versiegelt den Untergrund. Die zweite Schicht ergänzt den Versiegelungsvorgang um einen Schutz vor Wasserdurchsickerung und Schimmelwachstum auf dem Farbfilm zu versichern.

- Widerstand bis 2,5 Bar Wasserdruck (zweimal die Stärke von Latex Abdichtungsmitteln)
- weniger Geruch als Latexfarbe
- verhütet Wasserdurchsickerung durch Zement, Mauerwerk, Beton und Kellerfussböden
- verhütet Schimmel- & Pilzwachstum auf dem Farbfilm
- kann auf nasse und trockene Oberflächen aufgetragen werden
- Innen- und Aussenanwendung
- verhütet wiederkehrende Ausblühung
- schnelltrocknend
- geeignet für alkalische Oberflächen bis 12.5 pH



ANTI-KONDENSATIONSANSTRICH



RUST-OLEUM 5090

ANTI-KONDENSATIONSANSTRICH

Für Wände & Decke - Verhindert Kondensation und Tropfenbildung - Für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit

Der Anti-Kondensations-Anstrich 5090 ist ein schimmelbeständiger Anstrich auf Wasserbasis für Decken und höhergelegene Wandbereiche (> 2 M.), der in Gebäuden mit zeitweiser hoher Luftfeuchtigkeit (Lebensmittelindustrie, Küchen, Wäschereien) eine Kondensation und Tropfenbildung verhindert.



GAS- UND DAMPFDICHTE BESCHICHTUNG



DAKFILL FRIGO

- Wasserbasierter Styrol-Acrylat Wasserabdichter
- Dauerhaft hohe Elastizität (> 400 %)
- Beständig gegen schnelle Temperaturschwankungen
- Ideal für Kühlzellen
- Lösungsmittelfrei
- Selbstlöschend (DIN 4102)



BAKTERIENTÖTENDE BESCHICHTUNG



BIOSAN AQUA

Ideal für Wände und Decken, wenn die Hygiene Kontrolle wesentlich ist bei wenig genutzten Bereichen

- Einkomponent Acrylat auf Wasserbasis
- Matt & satin in Weiss und über 30.000 Farben
- Geringe Geruchsentwicklung
- Hervorragender Verlauf
- Gute Füllkraft, hohe Deckkraft
- Leicht aufzutragen



BIOSAN AQUA PLUS

Ideal für Wände und Decken, wenn die Hygiene Kontrolle wesentlich ist und eine hohe Widerstandskraft gegen Abnutzung benötigt wird

- Halbglanz
- Hohe Abriebfestigkeit
- Lösemittelfrei
- Geringe Geruchsentwicklung
- Leicht zu reinigen
- Chemikalienbeständig
- Hervorragende Deckkraft
- Ca. 12.000 Farben



BIOSAN ULTRA

Für Böden in Bereichen, wo die Kontrolle der Sauberkeit wesentlich ist und wo eine hohe Widerstandskraft gegen Abnutzung notwendig ist

- Halbglanz
- 2K Epoxid Hygiene Bodenanstich
- Hohe Widerstandskraft gegen Abnutzung
- Lösungsmittelfrei, geringer Geruch
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und einfach zu reinigen
- Exzellente Deckkraft
- Widerstandsfähig gegen Öl und Lösungsmittel
- verfügbar in Standardfarben



BIOSAN KARTUSCHE

Hohe Elastizität (>900%). Alkalibeständig. Sehr alterungsbeständig. Wasserdicht. Sehr gute Haftung auf nahezu jedem Untergrund. Leicht aufzutragen.

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt	Preis/Stk.	VPE
BiosanKa	Weiss	310 ml	13.40	24

