

## Combi Safe Zurich Plus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

# Le fort à double sécurité

### DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Porte et carcasse à parois multiples
- Epaisseur de la porte 110 mm avec verrouillage par pènes ronds sur quatre côtés
- Isolation et système de joints spéciaux protégeaient le contenu contre le feu et l'eau d'extinction
- Dispositif pour fixation au sol

### FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Zurich Plus 70506

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.
<b>Protection anti-feu 60 Min.   Protection anti-effraction Classe II</b>								
Zurich Plus 70502	660	624	507	536	500	308	265/82	2
Zurich Plus 70503	754	624	507	630	500	308	280/97	2
Zurich Plus 70504	848	624	507	724	500	308	325/111	2
Zurich Plus 70505	1224	724	507	1100	600	308	420/203	3
Zurich Plus 70506	1384	724	507	1260	600	308	495/232	3
Zurich Plus 70507	1574	724	507	1450	600	308	550/268	3

Profondeur: + 50 mm pour charnières