# ASTORfilz 15720/1

## Isolierfilz für den Trockenbau

**ASTORfilz 15720/1**
Isolierfilz für die Schalldämmung von im Trockenbaubereich. Als Trennung zwischen Wandprofile und Boden / Decken einsetzbar.

### Anwendung und Eigenschaften

- Sehr gute Schalldämmung, reduziert Kältebrücken
- Selbstklebend für eine schnelle und effiziente Verarbeitung
- Guter Alterungsbeständigkeit, lösemittelfrei

### Technische Daten Filz

| | |
|---|---|
| Filz | Polyester filz, melliert |
| Dicke | 3 mm |
| Flächengewicht | ca. 350 g/m$^2$ |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +100°C |
| Reissfestigkeit | ca. 50N/cm |
| Zugsdehnung | ca. 80% |

### Technische Daten Klebstoff

| | |
|---|---|
| Kleber | Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +100°C |
| Abdeckung | silikonisierte LDPE Folie |
| Alterungsbeständigkeit | Sehr gut |

*Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.*



ASTORplast AG
Zürichstrasse 59
CH-8840 Einsiedeln
Tel +41 55 418 37 37
Fax +41 55 418 37 38
www.astorplast.ch