Solution de communication cellulaire Paradox

Module de communication PCS250 / PCS250G

Panneau de contrôle Paradox

Série/Ebus

PCS250 / PCS250G

GPRS / GSM*

- Transmission à une station de surveillance via GPRS avec un récepteur-moniteur IPR512 IP, ou à une ordinateur avec le logiciel IPRS-7 installé, ou les deux
- Transmission de la station de surveillance par GSM* à un récepteur de ligne fixe
- Compatible avec module vocall (VDMP3)*

SMS

- Notification par SMS des événements du système
- Contrôle du système par SMS

GPRS

- Chargement / téléchargement avec logiciel PC (BabyWare/NEware)
- Mise à niveau à distance du micrologiciel par GPRS

*PCS250 seulement

Installateur

Communication avec la station de surveillance

- Transmission en mode GPRS ou GSM*. Une simple modification du raccordement permet de mettre la méthode de transmission désirée en application.
- Transmission à la station de surveillance par GPRS avec un récepteur-moniteur IP IPR512 ou à une ordinateur avec le logiciel IPRS-7.
- Signalement des codes de rapport entre le panneau de contrôle et la station de surveillance. Compatibilité avec tous les formats de panneau de contrôle (mode GSM).*
- Réglage du PCS250 comme transmetteur principal, transmetteur de réserve, ou les deux.
- Supervision du panneau de contrôle. Si la connexion est rompue, le module de communication PCS250 envoie un code de rapport « perte du panneau de contrôle » à la station de surveillance.
- L'IPR512 accepte jusqu'à 1024 comptes.
- Le logiciel IPRS-7 accepte un nombre illimité de comptes.
- Message SMS de réserve au GPRS.

*PCS250 seulement

Chargement / téléchargement avec BabyWare

- Programmation (chargement / téléchargement) et surveillance des panneaux de contrôle Paradox compatibles avec BabyWare.
- GPRS permettant une communicaction internet via un réseau mobile à un débit atteignant jusqu'à 38,8 Kbit/s.
- Mise à niveau à distance du micrologiciel du PCS250 et du panneau (en mode GPRS) à l'aide de BabyWare.

PCS250 / PCS250G

x x x

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

K641+

Utilisateur





Notification par SMS des événements du système

- Réception de messages textes SMS signalant les événements du système sur un maximum de 16 numéros de téléphone.
- Messages textes comprenant tous une description de l'événement, la date, l'heure, ainsi que toutes autres informations pertinentes comme le secteur, la zone et le numéro de série.
- Descriptions des événements disponibles en plusieurs langues (au choix de l'utilisateur).
- Programmation des numéros de téléphone, assignation des secteurs et sélection des groupes d'événements (alarmes, armer / désarmer, défectuosités et/ou restaurations du système).

Contrôle du système à l'aide de SMS

- Envoi de SMS pour armement / désarmement du système.

Chargement / téléchargement avec NEware par connexion GPRS

- Programmation des codes d'accès et des paramètres de tous les utilisateurs dans un système Digiplex EVO.
- Surveillance et contrôle du système par l'utilisateur.
- GPRS permettant une communicaction internet via un réseau mobile à un débit atteignant jusqu'à 38,8 Kbit/s.

Utilisation du module vocal (VDMP3)*

- Réception de messages vocaux pré-enregistrés sur un maximum de 8 numéros de téléphone pour signaler un vol, un code de panique ou une alarme d'incendie (mode GSM).
- Menu guidé par la voix permettant l'armement / désarmement, le contrôle des sorties PGM et la demande d'un rapport de l'état du système (mode GSM).

*PCS250 seulement

paradox.com

WPCS-S2H_rev07