

Full-Service Dienstleister

Qualität und die komplette Leistung aus einer Hand



Einsatzmöglichkeiten:

- Windenergie
- Schwerlast
- Leitungsbau
- Kranstellflächen
- Baustellen
- Konzerte



Technische Daten:

Material: PE 1000
Maße: 3,0 x 2,5m
Gewicht: 290kg
Belastung: 160t/m²
Oberfläche: profiliert
Farbe: schwarz

TREMCO Baugeräte AG

Leistung, auf die man sich verlassen kann!

ThyssenKrupp bietet sämtliche Leistungen rund um Bodenschutzsysteme aus einer Hand. Als Unternehmen, das seine Bodenschutzsysteme selbst plant und baut, wissen wir genau, welche Produkte und Leistungen wir unseren Kunden anbieten.

Planung und Beratung gehören bei uns zusammen!

Die qualifizierte Beratung unserer Kunden ist für unsere Mitarbeiter selbstverständlich. Wir bieten adäquate Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Transport:

75 Panel pro LKW

Montage:

je 2 Mann Team
Verlegung von bis zu
80 Panels / Tag



Schützt jeden
Untergrund

Bieten optimale
Lastverteilung



Mobile Straßen für Bau & Event

Der ideale Bodenschutz für jeden Untergrund



Bodenschutzpanels für Bau-, Lager- oder Kranstellflächen

Unsere hochwertigen Bodenschutzplatten kommen auf jedem Untergrund zum Einsatz und sorgen für eine optimale Lastverteilung. Sie eignen sich als Baustellenzufahrt, Wegeverbreiterung oder Lagerfläche ebenso, wie als Kran- und Montageplattform auf Baustellen für Windenergie, Leitungsbau oder Solaranlagen.

Mit speziellem Geotextil unterlegt, werden unsere Bodenschutzpanels auch zum Bestandsschutz sensibler Oberflächen wie Natur- oder Betonsteinpflaster oder auch auf Tartanbahnen in Stadien eingesetzt.



TT Panel



EM Panel

Bodenschutzsysteme

Technische Daten



Produktname

Material	Polyethylen mit hoher Dichte (HD) oder ultrahohem Molekulargewicht (UHMW)
Maße	300 cm x 250 cm x 4,7 cm
Gewicht	290 kg/Panel
Oberfläche	beidseitig profiliert (eine Seite hohes Noppenprofil für Fahrzeuge, andere Seite geringe Strichprofilierung für Fußgänger)
Farbe	schwarz
Traglast	ca. 160 t/m2 (abhängig vom Untergrund)
Transport	75 TuffTrak® Straßenmatten pro Lkw

EM-Panels für Event, Stadien & Plattformen

Die EM-Bodenschutzpanels bieten optimalen Schutz als Transportweg oder als Grundfläche bei Bühnenaufbauten, Großevents und bei Sportstätten als Rasenabdeckungen.

Weitere Einsatzmöglichkeiten ist die Verwendung als Zugangs- & Fußgängerweg, Zeltboden, Ausstellfläche, Versorgungsstraße oder Arbeitsplattform.

Je nach Beschaffenheit des Bodens können die Panels auch als temporäre Zufahrtsstraße oder Parkplatz für Kraftfahrzeuge von bis zu zwei Tonnen Radlast genutzt werden.



Produktname

Material	bruchfestes PE
Maße	244 cm x 122 cm x 1,3 cm
Gewicht	36 kg/Panel
Oberfläche	profiliert
Farbe	schwarz
Traglast	ca. 80 t/m2 (abhängig vom Untergrund)
Transport	500 PE-Panel / LKW



**Mobile Straßen auf jedem
Untergrund für Bau & Event**