



## Tremco Verlegetechnik Zubehör

### Rohrzuggeräte

#### TREMCO-Rohrzuggerät Typ 2

- Für Rohre von 25–80 cm Durchmesser
- Schnelles und einfaches Zusammenziehen von Rohren
- Kein Seil im Rohr (laserstrahlungsfrei)
- Arbeiter im Schacht entfällt
- Einfache und problemlose Bedienung
- Geringes Gewicht
- Kostengünstig

#### Rohrzugmaschine Typ RZE-16

- Sicheres und schnelles Zusammenziehen von Stahlbetonrohren
- Spannen und Ziehen per Knopfdruck über Hydraulikzylinder
- Ausreichender Platz für den Laser
- Keine störenden Zuleitungen, da Batteriebetrieb
- Ziehen mit Polyesterband – keine Verletzungsgefahr
- Einfache Einstellung auf neue Nennweiten über Spindel bzw. durch Austausch der Stütze.
- Einsatz auch bei armierten Quadrat- oder Rechteckrohren
- Mit zusätzlichem Adapter können Rohre bis NW 3000 mm gezogen werden.
- Bei Stahlbetonrohren mit Trockenwetterrinne werden als Zusatzausrüstung 4 Fahrschienen benötigt.



Zugkraft	max. 16 t
für Stahlbetonrohre	Innen- $\varnothing$ (800) 1000–2500 mm
Druck	max. 200 bar
Antrieb	1,6 kW, 12 Volt
Steuerung	10 m Kabel mit Steuertaster
Rohrzug-Traversen	für NW (800) 1000–2500 mm
Gewicht	komplett ca. 535 kg